





КРАН СЕРИИ «S»

# Новый стандарт в индустрии краностроения



Наш мостовой кран с канатным тельфером СХТ на протяжении долгих лет остается эталоном в индустрии краностроения. Кран серии S представляет абсолютно новую концепцию дизайна - наклонное положение барабана, синтетический канат, переосмысленная система запасовки каната. Новые технические решения обеспечивают еще более высокую точность и значительно снижают износ компонентов.

# Кратко о продукции



## Канатная система следующего поколения

- Наклонное положение канатного барабана для снижения износа.
- Новая конструкция канатной системы для снижения механических напряжений в конструкциях крана.
- Прочный и легкий материал
- Увеличение срока службы компонентов канатной системы.
- Конструкция каната обеспечивает снижение вероятности возникновения дефектов.

## Новый синтетический канат

## Полный контроль

- Двигатель подъема с инверторным управлением для плавного и точного перемещения грузов.
- Интеллектуальные функции Smart Features для повышения безопасности и эффективности грузовых операций.
- Дополнительные функции для улучшения эксплуатационных качеств.

## Инновационный дизайн главной балки

- Новая концепция соединения элементов для снижения износа.
- При монтаже сварка не требуется, что снижает время простоя.
- Надежные соединения, быстрый монтаж

## Цифровая экосистема

- Удаленный мониторинг TRUCONNECT® для повышения безопасности и производительности.
- Эволюционирующая цифровая платформа и услуги сервиса с применением самых современных технологий на текущий момент времени.

| Г/П  | Запасовка | Высота подъема | Скорость подъема, м/мин |               |           |               |            |
|------|-----------|----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|
|      |           |                | Макс. ASR               | Расчетная ASR | Макс. ESR | Расчетная ESR | 2 скорости |
| кг   |           | м              |                         |               |           |               |            |
| 2000 | 12        | 12/18/24       | 15                      | 5,6           | 16        | 11,2          | 10         |
| 2500 | 12        | 12/18/24       | 15                      | 5             | 16        | 10            | 10         |
| 4000 | 14        | 6/9/12         | 7,5                     | 2,8           | 8         | 5,6           | 5          |
| 5000 | 14        | 6/9/12         | 7,5                     | 2,5           | 8         | 5             | 5          |
| 5000 | 15        | 4,8/7,2/9,6    | 6,4                     | 2,2           | 6,4       | 4,5           | 4          |
| 6300 | 15        | 4,8/7,2/9,6    | 6                       | 2             | 6,4       | 4             | 4          |

Данная документация предоставляется исключительно в информационных целях. Компания Konecranes оставляет за собой право в любое время, без предварительного оповещения, вносить изменения в конструкцию и/или спецификации описываемой продукции или снять описываемую продукцию с производства. Формулировки настоящей документации не могут истолковываться как гарантии со стороны Konecranes, выраженные или подразумеваемые, включая, но не ограничиваясь перечисленным, любые гарантии в отношении товарного качества или пригодности продукции для какой-либо цели.