

Zanesljivo dviganje tudi v težkih pogojih

Od občasnega vzdrževanja do hitre montaže v več izmenah ali zahtevnih postopkih To dvigalo je opremljeno s funkcijami, ki vam zagotavljajo najboljšo vrednost za vašo naložbo.





Installation

Hitrejša in enostavnejša namestitve s pametnimi krmilnimi funkcijami.

- Višinsko nastavljiva krmilna komanda.
- Električno krmiljenje "Plug & lift".
- Različne možnosti vpetja.
- Vsestranske možnosti tekalnega mačka za različne potrebe.



Operating environment

Zagotavlja zanesljivo dviganje tudi v težkih pogojih, kot so visoke temperature in ekstremne višine.

- Primerno za posebne namene, kot so livarne, pocinkovlanice ali prašna okolja.
- Visoka življenjska doba FEM/ISO do 4 m / 7 m za 3-izmenske aplikacije.
- Zanesljivo delovanje od -20 °C do +45 °C brez zmanjšanja faktorja delovanja, možno delovanje do 60 °C in več.
- Različne verige, ki so na voljo za različne aplikacije



Safety & productivity

Ergonomski krmilniki in integrirane varnostne funkcije pomagajo povečati varnost in produktivnost operaterja.

- Drсна sklopka z nadzorom hitrosti vrtenja za samodejno varnostno zaustavitev.
- 24V krmiljenje.
- Obratovalna končna stikala.



Servicability

Enostavno servisiranje dvigla.

- Menjalnik, zdrska sklopka in dvižna zavora načrtovani za do 10 let predvidene življenjske dobe.
- Zavora z življenjsko dobo do 1,5 milijona vklopov
- Števec časa delovanja, ki je viden od zunaj.
- Vmesnik obratovalnih podatkov prikazuje stanje, opozorila in napake.



FUNKCIJE	SPECIFIKACIJE *
Dvižna zmogljivost	Do 5.000 kg
Višina dviga	Do 150 metrov (ali celo več)
Razred dolžnosti	Do FEM 4m/ISO M7, A8/Dh2
Možnosti nadzora	Viseča tastatura ali radijski sistem
Electrics	24V elektronsko krmiljenje kontaktorja / direktno krmiljenje / kontaktorsko krmiljenje / brezstopenjsko z integriranim ali vašim pretvornikom
Krmiljenje	Glede na DIN 15401
Kavelj	Širok nabor opcij za različne aplikacije
Veriga	Širok izbor nosilcev in vozičkov
Vpetje	-20 °C do +45 °C brez zmanjšanja delovnega razreda, možno delovanje do 60°C ali višje
Okolje	Notranje/zunanje
Način dvigovanja	2-stopenjsko ali brezstopenjsko

Ta publikacija je samo za splošne informativne namene. Podjetje Konecranes si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni ali prekine izdelke in/ali specifikacije, navedene v tem dokumentu. Ta publikacija ne daje nobenega jamstva družbe Konecranes, izrecnega ali implicitnega, kar med drugim vključuje kakršno koli implicitno garancijo ali primernost za prodajo ali določen namen.