

TEOLLISUUSNOSTURIT
YDINVOIMALANOSTURIT
SATAMANOSTURIT
RASKAAT HAARUKKATRUKIT
KUNNOSSAPITO

TYÖPISTENOSTURIT

KONECRANES®
Lifting Businesses™

SÄHKÖISET KETJUNOSTIMET

ERINOMAINEN RATKAISU JOKAISELLE TYÖPISTEELLE





MONI-KÄYTTÖISET NOSTIMET

KETJUNOSTINTEN HYÖDYT

- Parantaa käyttäjän turvallisuutta
- Auttaa käyttäjää saavuttamaan erinomaisen suorituskyvyn
- Mahdollistaa nopean työnkierron
- Tehostaa tuotantoprosesseja

TEKNISET TIEDOT JA VAKIO-OMINAISUUDET

- Vankka alumiinirunko
- Korkea käyttöluokka (ED 50 %, 300 käynnistystä tunnissa)
- Vakiovarusteena lämpösuojaus ja tuuletinilmanvaihto
- Vakiovarusteena IP55-suojaus pölyä ja kosteutta vastaan
- Lisävarusteena IP66-suojaus koko tuotevalikoimaan
- Laajennettu lämpötila-alue (-20 °C...+40 °C)
- Saatavana useita nostonopeuksia (4-20 m/min.)

LUOTETTAVA KUMPPANI PÄIVITTÄISIIN NOSTOTÖIHIN

Sähkökäyttöinen ketjunostin on ergonominen ja tehokas nostolaite päivittäisiin nostotehtäviin. Nostimen nostokapasiteetti on 5000 kg asti ja se liikkuu nopeasti, tasaisesti ja tarkasti. Konecranes-nostimet on suunniteltu helppokäyttöisiksi, jolloin sekä käyttäjä että nostin työskentelevät mahdollisimman tehokkaasti.

LAADUKKAAT KOMPONENTIT

Jokainen valmistamamme tuote edustaa laatua. Moottori, jarrut ja vaihteisto on suunniteltu erityisesti nostotehtäviin ja valmistettu alusta saakka omassa tehtaassa korkean laadun varmistamiseksi.

TURVALLISUUS ON YKKÖSASIA

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme turvallisuutta. Esimerkiksi jarru ja liukukytin on suunniteltu estämään kuorman putoaminen tai vähittäinen kuorman liukuminen ja lisäämään näin käyttäjän turvallisuutta. SLX-nostimessa on edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten ohjelmoitavat rajakatkaisijat, elektroninen ylikuorman esto ja shokkikuorman esto.

HUIPPULUOKAN KÄYTTÖKOKEMUS JA SUORITUSKYKY

Hyvän ergonomian ansiosta nostimet ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia, mikä parantaa myös työtehoa. Koukkutakeessa oleva kuminen tartuntapinta tehostaa sekä mekaniikkaa että käyttömukavuutta. Nostimen kompakti koko tehostaa tilan käyttöä.

CLX YKSI VAIHEINEN MALLI

- Vakiojännite 400V/48V 50Hz, lisäksi myös 230V/50Hz tai 115V/60Hz jännitteellä
- Nostinluokka ISO M5 (/ASME H4)
- Nostokuormilla 500 kg ja 1000 kg

SOVELTUU USEILLE TEOLLISUUDENALOILLE

Valittavana on laaja valikoima räätälöityjä lisävarusteita, edistyneitä ominaisuuksia ja nostonopeuksia. Sähköiset CLX- ja SLX-ketjunostimet sopivat monien teollisuusalojen nostotarpeisiin.

HELPPO KUNNOSSAPITO

Helppo ja yksinkertainen huolettavuus minimoi tuotantokatkoksen. Nostimissa on huoltovapaa vaihteisto ja itsesäätyvä magneettinen jarru, jota ei tarvitse säätää käyttöiän aikana. Samat komponentit ovat käytössä kaikenkokoisissa nostinrungoissa, mikä vähentää tarvittavien varaosien määrää.

SÄHKÖKÄYTTÖINEN CLX-KETJUNOSTIN

- Nopeussuhde 6:1 mahdollistaa nopean ja tarkan liikkeen
- Rajakytin-, turvajarru- ja koukkupesäratkaisut parantavat turvallisuutta
- Patentoitu ketjupyörä vähentää ketjuun kohdistuvaa rasitusta, jolloin myös ketjun kuluminen on vähäisempää

NOSTOKAPASITEETTI JOPA
5000 kg

SÄHKÖKÄYTTÖINEN SLX-KETJUNOSTIN

- Portaaton nostonopeuden säätö takaa tasaisen pystysuuntaisen liikkeen
- Laajennettu nopeusalue toiminto mukauttaa nopeuden kuorman mukaan ja tekee nostamisesta turvallisempaa ja tarkempaa sekä helpottaa paikoitusta
- Ketjun löystymisen- ja shokkikuormanesto parantavat turvallisuutta ja käytettävyyttä

NOSTOKAPASITEETTI JOPA
2500 kg



TEOLLISUUS-
NOSTURIT



YDINVOIMA-
LANOSTURIT



SATAMANOS-
TURIT



RASKAAT
HAARUKKA-
TRUKIT



KUNNOSSA-
PITO



Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on 18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

© 2017 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. "Konecranes", "Lifting Businesses" ja  -symboli ovat Konecranes-tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Konecranes-tavaramerkkejä.

SÄHKÖKÄYTTÖISET CLX- JA SLX- KETJUNOSTIMET

	02 CLX	05 CLX & SLX	10 CLX & SLX	16 CLX	25 CLX
Miniminopeus ¹ (m/min)	2/1	1.3/0.32	0.7/0.16	0.7	0.7
Maksiminopeus ² (m/min)	20 (125 kg asti)	20 (250 kg asti)	20 (500 kg asti)	16 (800 kg asti)	20 (1000 kg asti)
ESR ³ (m/min)		32	32		
C-mitta ⁴ (mm)	409/461	445/506	537/607	567/693	611/761

Nimelliskuorma
(kg)

500

1000

2500

3200

5000



¹ CLX/SLX ² CLX 50Hz verkko ³ ESR, laajennut nopeus alue ⁴ 1-ketjuinen / 2-ketjuinen



TUTUSTU CLX- JA SLX-NOSTIMIIN TARKEMMIN

bit.ly/WLS-ElectricChainHoists-CLX-SLX



konecranes.fi