

Forside fra Demag Cranes & Components GmbH til
det originale – **sikkerhedsdatablad** fra producenten

- **Produktidentifikator fra Demag Cranes & Components GmbH**

Produktnavn: Fett K 2N-15STA.NBU12K

Ident-nr. / produktkode: 47293344

- **Produktidentifikator fra producenten**

Produktnavn: STABURAGS NBU 12 K Demag

Produktkode: 017150

Det ovenfor opførte produkt er uforandret identisk med det/den i efterfølgende originale sikkerhedsdatablad fra producenten opførte stof eller blanding. Derfor gælder alle i dette sikkerhedsdatablad opførte angivelser uden indskrænkning for ovenstående produkt fra Demag Cranes & Components GmbH.

Wetter, 2018-05-15

Demag Cranes & Components GmbH

Wetter site

Ruhrstrasse 28

58300 Wetter / Germany

Fon: +49 2335 92-0 (Reception)

+49 2335 92-7189 (Standardization)

E-Mail: DCC.DCCDEStandardization@demagcranes.com

Web: www.demagcranes.de

Hardcopy only for information / not under document modification control

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : STABURAGS NBU 12 K Demag
Artikel nr. : 017150

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Smørefedt
Anbefalede begrænsninger i brugen : Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Klüber Lubrication München
Geisenhausenerstr. 7
81379 München
Deutschland
Tel: +49 (0) 89 7876 0
Fax: +49 (0) 89 7876 333
info@klueber.com

E-mail adresse : mcm@klueber.com
Ansvarlig/udsteder : Material Compliance Management

National kontakt : Klüber Lubrication Nordic A/S
Literbuen 9,
2740 Skovlunde
Denmark
+45-70-234277
Fax: +45-70-234200
klueber.dk@sk.klueber.com

1.4 Nødtelefon

+45 82 12 12 12 (Giftlinjen, Bispebjerg Hospital)
+49 89 7876 700 (24 hrs)

2. Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

Klassificering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

Tillægsmærkning:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH208 Indeholder: pin-2(3)-en **Kan udløse allergisk reaktion.**

2.3 Andre farer

3. Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Mineralolie.
Barium kompleks sæbe

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registrerings nummer	Klassificering (67/548/EØF)	Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)	Koncentration [%]
2-(heptadecenyl)-2-oxazolin-4,4-dimethanol	28984-69-2 249-355-5	R52/53	Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
pin-2(3)-en	80-56-8 201-291-9	R10 Xi; R38 Xi; R43 Xn; R65	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304	>= 0,1 - < 1
Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :				
destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-	64742-54-7 265-157-1 649-467-00-8 / 01- 2119484627- 25-XXXX			>= 50 - < 70

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Note L: Klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 3% DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hvis det indåndes : Flyt personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsætter, søg læge.
Hold patienten varm og i ro.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

Hold luftveje frie.
Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.

- I tilfælde af hudkontakt : Forurennet tøj tages straks af.
Vask omgående med sæbe og rigeligt vand.
Søg læge straks hvis irritation opstår og vedvarer.
Vask forurennet tøj før genbrug.
Rengør grundigt skoene før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 10 minutter.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Før den tilskadekomne til frisk luft.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
Hold luftveje frie.
Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Allergisk udseende
- Risiko : Kan forårsage allergisk hudreaktion.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Førstehjælps proceduren skal fastlægges i samarbejde med den ansvarlige arbejdsmedicinere.

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.
- Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Brand kan medføre udvikling af:
Carbonoxider
Metaloxider
Nitrogenoxider (NOx)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Ved respirabelt støv eller røg bruges luftforsynet åndedrætsværn.
Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

Yderligere oplysninger : Standard procedure for kemikalie brande.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Evakuer personale til sikre områder.
Brug det indikerede åndedrætsværn hvis den arbejdshygiejniske grænseværdi overstiges og/eller i tilfælde af produktet frigiver (støv).
Undgå at indånde støv.
Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.
Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Oprens omgående ved opfejning eller støvsugning.
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Personer, som har eller har haft hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergi, kroniske eller gentagende luftvejssygdomme, må ikke beskæftiges i nogen arbejdsgang, hvor denne blanding anvendes.
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
Vask hænder og ansigt før pauser og straks efter håndtering af produktet.
Få det ikke i øjnene eller munden eller på huden.
Få det ikke på hud eller beklædning.
Må ikke sluges.
Må ikke ompakkes.
Disse sikkerhedsinstruktioner gælder også ved tømning af emballage som måske stadig kan indeholde rester.
Hold beholder lukket, når den ikke bruges.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder.
Hold beholder lukket, når den ikke bruges.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

Opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted.
Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.
Opbevar i overensstemmelse med særlige nationale regler.
Opbevares i korrekt mærkede beholdere.

7.3 Særlige anvendelser

: Læs de tekniske vejledninger for brugen af dette stof/denne blanding.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type	Kontrolparametre	Opdater	Basis
destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-	64742-54-7	GV	1 mg/m ³	2011-12-08	DK OEL
pin-2(3)-en	80-56-8	GV	25 ppm	2007-08-01	DK OEL
Yderligere oplysninger:	Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				

DNEL

pin-2(3)-en

: Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
Værdi: 5,98 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Hudkontakt
Potentielle sundhedseffekter: Akutte lokale effekter
Værdi: 0,161 mg/cm²

PNEC

pin-2(3)-en

: Ferskvand
Værdi: 0,004 mg/l

Havvand
Værdi: 0,0004 mg/l

Spildevandsbehandlingsanlægs mikrobiologiske aktivitet
Værdi: 3,26 mg/l

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

Ferskvandssediment

Værdi: 1,033 mg/kg

Havsediment

Værdi: 0,103 mg/kg

Jord

Værdi: 0,539 mg/kg

Oralt

Værdi: 1,35 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn : Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.
Filter type P

Beskyttelse af hænder : Bær beskyttelseshandsker.
De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredsstille
specifikationerne i EF Direktiv 89/686/EØF og standard EN
374 afledt derfra.
Gennemtrængningstiden afhænger sammen med andre
faktorer af materiale, tykkelse og type af handske og skal
derfor måles i hvert tilfælde.
Ved kontakt gennem sprøjt:

: Nitrilgummi
Beskyttelsesindeks Klasse 1

Beskyttelse af øjne : Tætsluttende beskyttelsesbriller

Hygiejniske foranstaltninger : Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.

Beskyttelsesforanstaltninger : Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges i henhold til
koncentrationen og mængden af det farlige stof på det
pågældende arbejdssted.
Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen
og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke
arbejdssted.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.
Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale
myndigheder underrettes.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form	: pasta
Farve	: brun
Lugt	: karakteristisk
Lugttærskel	: Ingen data tilgængelige
pH-værdi	: Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval	: Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	: Ingen data tilgængelige
Flammepunkt	: Ikke anvendelig
Fordampningshastighed	: Ingen data tilgængelige
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Antændelige substanser
Laveste eksplosionsgrænse	: Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse	: Ingen data tilgængelige
Damptryk	: < 0,001 HPa, 20 °C
Relativ dampvægtfylde	: Ingen data tilgængelige
Massefylde	: 0,97 g/cm ³ , 20 °C
Vandopløselighed	: uopløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler	: Ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ingen data tilgængelige
Selvantændelsestemperatur	: Ingen data tilgængelige
Antændelsestemperatur	: Ingen data tilgængelige
Termisk spaltning	: Ingen data tilgængelige
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgængelige
Eksplorative egenskaber	: Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber	: Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Sublimeringspunkt	: Ingen data tilgængelige
Bulk massefylde	: Ingen data tilgængelige

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen specielle nævneværdige farer.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen specielle forhold kan nævnes.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen materialer skal nævnes særskilt.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Produkt

Akut oral toksicitet : Disse oplysninger foreligger ikke.

Akut toksicitet ved indånding : Disse oplysninger foreligger ikke.

Akut dermal toksicitet : Rødme, Lokal irritation

Hudætsning/-irritation : Disse oplysninger foreligger ikke.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Disse oplysninger foreligger ikke.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Disse oplysninger foreligger ikke.

Kimcellemutagenicitet

Genotoksicitet in vitro : Ingen data tilgængelige

Genotoksicitet in vivo : Ingen data tilgængelige

Kræftfremkaldende egenskaber : Ingen data tilgængelige

Reproduktionstoksicitet : Ingen data tilgængelige

Fosterbeskadigelse : Ingen data tilgængelige

Toksicitet ved gentagen dosering : Disse oplysninger foreligger ikke.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

- Aspiration giftighed : Disse oplysninger foreligger ikke.
- Yderligere oplysninger : De givne oplysninger er baseret på data om indholdsstofferne og toksikologien af lignende produkter.

Komponenter:

pin-2(3)-en :

- Akut oral toksicitet : LD50: 3.700 mg/kg, Rotte
- Akut dermal toksicitet : LD50: > 5.000 mg/kg, Kanin
- Hudætsning/-irritation : Kanin, Resultat: Irriterer huden., Klassificering: Irriterer huden.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Maksimeringstest, Marsvin, Resultat: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden., Klassificering: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden., OECD test guideline 406
- Aspiration giftighed : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- :

- Akut oral toksicitet : LD50: > 5.000 mg/kg, Rotte, OECD test guideline 401
- Akut dermal toksicitet : LD50: > 5.000 mg/kg, Kanin, OECD test guideline 402
- Hudætsning/-irritation : Kanin, Resultat: Ingen hudirritation, Klassificering: Ingen hudirritation, OECD test guideline 404, GLP: ja
- Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Kanin, Resultat: Ingen øjenirritation, Klassificering: Ingen øjenirritation, OECD test guideline 405, GLP: ja
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Marsvin, Resultat: Medfører ikke hudsensibilisering., Klassificering: Medfører ikke hudsensibilisering., OECD test guideline 406, GLP: ja
- Aspiration giftighed : Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt:

- Toksicitet overfor fisk : Ingen data tilgængelige
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : Ingen data tilgængelige
- Toksicitet overfor alger : Ingen data tilgængelige
- Toksicitet overfor bakterier : Ingen data tilgængelige

Komponenter:

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

2-(heptadecenyl)-2-oxazolin-4,4-dimethanol :

Toksicitet overfor fisk : LC50: 2.100 mg/l, 96 h, Leuciscus idus (Guldemde)

Toksicitet overfor alger : EC50: 60 mg/l, 72 h, Scenedesmus capricornutum (ferskvandalger), Væksthæmmer

pin-2(3)-en :

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: 8,8 mg/l, 48 d, Daphnia magna (Stor dafnie)

Økotoxikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet : Ingen toksicitet ved opløsningsgrænsen

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Ingen toksicitet ved opløsningsgrænsen

destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- :

Toksicitet overfor fisk : LC50: > 100 mg/l, 96 h, Pimephales promelas (Tykhovedet elritse), Statisk test, OECD test guideline 203, GLP: ja

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50: > 10.000 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Stor dafnie), Ubevægelighed, OECD TG 202, GLP: ja

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : Ingen data tilgængelige

Fysisk-kemisk eliminering : Ingen data tilgængelige

Komponenter:

2-(heptadecenyl)-2-oxazolin-4,4-dimethanol :

Biologisk nedbrydelighed : Primær bionedbrydning, 30 %, Resultat: Ikke fuldstændigt bionedbrydelig, Ekspositionsvarighed: 28 d, OECD 301 D

pin-2(3)-en :

Biologisk nedbrydelighed : aerob, > 90 %, Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig, Ekspositionsvarighed: 28 d, aktivt slam, OECD TG 301 C

destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- :

Biologisk nedbrydelighed : aerob, 3 %, Resultat: Ikke fuldstændigt bionedbrydelig, Ekspositionsvarighed: 28 d, aktivt slam, OECD TG 301 B, GLP: ja

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:

Bioakkumulering : Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)., Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB).

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:

Mobilitet : Ingen data tilgængelige
Spredning til forskellige miljøer : Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Komponenter:

destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- :

Vurdering : Ikke-klassificeret vPvB-stof, Ikke-klassificeret PBT-stof

12.6 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Ingen tilgængelig information om økologi.

13. Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.
: Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

Forurennet emballage : Tomme beholdere kan bruges til opfyldning, når dette er i overensstemmelse med lokale regulativer.

14. Transportoplysninger

14.1 FN-nummer

ADR

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

ADR

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

ADR

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen specielle forholdsregler er påkrævet.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Bemærkninger : Ikke relevant for produktet, som det leveres.

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egenskaber (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57).

Kæmpe ulykke og fare lovgivning : 96/82/EC Opdater:
Ikke anvendelig

: 2012/18/EU Opdater:
Ikke anvendelig

Kodenummer : 2-1 (1993)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

STABURAGS NBU 12 K Demag

Udgave 4.0

Revisionsdato 17.05.2017

Trykdato 17.05.2017

Disse oplysninger foreligger ikke.

16. Andre oplysninger**Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3**

R10	Brandfarlig.
R38	Irriterer huden.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

H226	Brandfarlig væske og damp.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Yderligere oplysninger

Nærværende sikkerhedsdatablad er kun gældende for varer, som er originalt emballeret og mærket af KLÜBER LUBRICATION. De indeholdte informationer er underlagt ophavsretlige bestemmelser og må hverken mangfoldiggøres eller ændres uden KLÜBER LUBRICATION's udtrykkelige skriftlige samtykke. Enhver videregivelse af nærværende dokument er kun tilladt i det lovmæssigt krævede omfang. En videregående – især offentlig – udbredelse af vores sikkerhedsdatablade (f.eks. som download på internettet) er ikke tilladt uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. KLÜBER LUBRICATION stiller ændrede sikkerhedsdatablade til rådighed for sine kunder i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Det er kundens ansvar at videregive sikkerhedsdatablade og evt. ændringer heri til sine egne kunder, medarbejdere og øvrige brugere af produktet iht. de lovmæssige bestemmelser. KLÜBER LUBRICATION hæfter ikke for aktualiteten af de sikkerhedsdatablade, som tredjemand modtager. Alle informationer og instruktioner i nærværende sikkerhedsdatablad er udarbejdet efter vor bedste viden og er baseret på de os foreliggende informationer på udgivelsesdagen. De givne oplysninger skal beskrive produktet med henblik på de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger; de må ikke anses som en garanti for egenskaber eller for produktets egnethed i det enkelte tilfælde og begrundet intet kontraktligt retsforhold.