

Naslovna stranica za Demag Cranes & Components GmbH za
originalni – **Sigurnosni list** proizvođača

- **Identifikator proizvoda Demag Cranes & Components GmbH**

Naziv proizvoda: Fett K 2N-15STA.NBU12K

Ident.br(n), tj. šifra proizvoda: 47293344

- **Identifikaor proizvoda proizvođača**

Naziv proizvoda: STABURAGS NBU 12 K Demag

Šifra proizvoda: 017150

Prethodno navedeni proizvod je nepromijenjen identičan sa sljedećom tvari, odnosno mješavinom, navedenom u originalnom Sigurnosnom listu proizvođača. Zbog toga sve informacije navedene u ovom Sigurnosnom listu neograničeno važe i za proizvod poduzeća Demag Cranes & Components GmbH.

Wetter, 2018-05-15

Demag Cranes & Components GmbH

Wetter site

Ruhrstrasse 28

58300 Wetter / Germany

Fon: +49 2335 92-0 (Reception)

+49 2335 92-7189 (Standardization)

E-Mail: DCC.DCCDEStandardization@demagcranes.com

Web: www.demagcranes.de

Hardcopy only for information / not under document modification control

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Ime proizvoda : STABURAGS NBU 12 K Demag
Artikl-br. : 017150

1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Uporaba tvari/pripravka : mast za podmazivanje
Preporučena ograničenja u : Samo za profesionalne korisnike.
svezi s uporabom

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Klüber Lubrication München
Geisenhausenerstr. 7
81379 München
Deutschland
Tel: +49 (0) 89 7876 0
Fax: +49 (0) 89 7876 333
info@klueber.com

E-mail adresa Osoba : mcm@klueber.com
odgovorna za izdavanje Material Compliance Management

Nacionalni kontakt : TERAD d.o.o.
Gojlanska 41
10040 Zagreb
Croatia
+385-1-2994112, 2994709
Fax: +385-1-2915944
terad@zg.t-com.hr

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

+49 89 7876 700 (24 hrs)

2. Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema (UREDBI (EZ) br. 1272/2008 (CLP))

Nije opasna tvar ili smjesa.

Razvrstavanje prema (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

Nije opasna tvar ili smjesa.

2.2 Elementi označivanja prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

Označivanje naljepnicom (UREDBI (EZ) br. 1272/2008 (CLP))

Nije opasna tvar ili smjesa.

Dodatno označavanje:

EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208 Sadrži: pin-2(3)-ene **Može prouzročiti alergijsku reakciju.**

2.3 Ostale opasnosti

3. Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese

Kemijska svojstva : Mineralno ulje.
Barij kompleks sapun

Opasni sastojci

Kemijski naziv	CAS-br. EZ-br. Indeks-br. Registracijski broj	Razvrstavanje prema (67/548/EEZ)	Razvrstavanje prema (UREDBI (EZ) br. 1272/2008 (CLP))	Koncentracija [%]
2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol	28984-69-2 249-355-5	R52/53	Kron. toks. vod. okol. 3; H412	>= 1 - < 2,5
pin-2(3)-ene	80-56-8 201-291-9	R10 Xi; R38 Xi; R43 Xn; R65	Zap. tek. 3; H226 Nadraž. koža 2; H315 Derm. senz. 1; H317 Aspir. toks. 1; H304	>= 0,1 - < 1

Za cjelokupan sadržaj R upozorenja spomenutih u ovom odsjeku, pogledati odsjek 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

4. Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći

- U slučaju inhalacije : Premjestiti unesrećenog na svjež zrak. Ako znakovi/simptomi ne nestanu, potražiti liječničku pomoć.
Omogućiti pacijentu da bude na toplom i da se odmara.
Ukoliko je osoba u nesvjesnom stanju, stavite je u stabilni bočni položaj i potražite liječnički savjet.
Držati dišne puteve otvorenima.
Ukoliko je disanje nepravilno ili prekinuto, počnite sa umjetnim disanjem.
- U slučaju dodira s kožom : Odmah skinuti kontaminiranu odjeću.
Odmah isprati sa sapunom i mnogo vode.
Ako se nadražnost razvije i ne prestane, odmah potražiti liječničku pomoć.
Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne rabe.
Prije ponovne uporabe, temeljito očistiti obuću.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

- U slučaju dodira s očima : Odmah početi ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, u trajanju od najmanje 10 minuta.
Ako nadražaj očiju ne prestaje, zatražiti pomoć okuliste.
- U slučaju gutanja : Premjestiti nesrećenog na svjež zrak.
Ukoliko je osoba u nesvjesnom stanju, stavite je u stabilni bočni položaj i potražite liječnički savjet.
Držati dišne puteve otvorenima.
Ne izazivati povraćanje bez liječničkog savjeta.
Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

- Simptomi : Alergičan izgled
- Opasnosti : Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

4.3 Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

- Liječenje : Treba pružiti prvu pomoć uz posavjetovanje s liječnikom radne medicine.

5. Mjere gašenja požara

5.1 Sredstva za gašenje

- Prikladna sredstva za gašenje : Koristiti vodeni sprej, pjenu otpornu na alkohol, suhi kemijski prah ili ugljik dioksid.
- Neprikladna sredstva za gašenje požara : Veliki mlaz vode

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

- Posebne opasnosti tijekom suzbijanja požara : U slučaju požara, može doći do oslobađanja sljedećih tvari:
ugljkovi oksidi
Metalni oksidi
Dušikovi oksidi (NOx)

5.3 Savjeti za gasitelje požara

- Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : U slučaju vatre nositi samostalni aparat za disanje.
Koristiti osobnu zaštitnu opremu.
U slučaju da postoji mogućnost udisanja prašine i /ili dimova, koristiti samostalni aparat za disanje.
Izloženost proizvodima raspadanja može biti opasna za zdravlje.
- Dodatni podaci : Standardni postupak za kemijske požare.

6. Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

- Osobne mjere opreza : Evakuirati osoblje na sigurno mjesto.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

Rabite navedenu respiratornu zaštitu kada se radna granica izloženosti premaši i/ili ako je došlo do ispuštanja proizvoda (prah).

Izbjegavajte udisanje prašine.

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 7 i 8.

6.2 Mjere zaštite okoliša

- Mjere zaštite okoliša : Pokušajte spriječiti utjecanje tvari u odvodne cijevi i izvore vode.
Treba se posavjetovati s lokalnim vlastima ukoliko se veće količine prolivenih tekućina ne mogu zadržati.

6.3 Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

- Metodama čišćenja : Brzo počistiti metenjem ili usisivačem.
Čuvati u prikladnim, zatvorenim spremnicima za odlaganje.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Za osobnu zaštitu pogledati odsjek 8.

7. Rukovanje i skladištenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

- Savjeti za sigurno rukovanje : Spriječiti dodir s kožom i očima.
Za osobnu zaštitu pogledati odsjek 8.
Osobe koje imaju probleme osjetljive kože ili astme, alergije, kronične ili povremene bolesti dišnog sustava ne bi smjele sudjelovati ni u jednom procesu koji podrazumijeva korištenje ovog preparata.
Pušenje i konzumacija jela i pića zabranjeni su u radnim prostorima.
Oprati ruke i lice prije odmora i odmah nakon rukovanja s proizvodom.
Spriječite dodir s očima, ustima ili kožom.
Spriječiti dodir s kožom ili odjećom.
Nemojte konzumirati.
Ne smije se ponovno pakirati.
Ove sigurnosne upute također se primjenjuju na prazne ambalaže koje mogu sadržavati ostatke proizvoda.
Ako se spremnik ne rabi, držati ga zatvorenog.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

- Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Skladištiti u originalnom spremniku.
Ako se spremnik ne rabi, držati ga zatvorenog.
Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.
Otvoreni spremnik se mora pažljivo ponovno nepropusno zatvoriti i držati uspravno da bi se spriječilo prosipanje.
Skladištiti u skladu s posebnim nacionalnim uredbama.
Čuvati u propisno označenim spremnicima.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

: Vidjeti tehničku uputu za uporabu ove tvari/pripravka.

8. Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

8.1 Nadzorni parametri

Ne sadrži tvari za koje su propisane granične vrijednosti profesionalne izloženosti.

DNEL

pin-2(3)-ene

: Konačna upotreba: Radnici
Načini izloženosti: Inhalacija
Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci
Vrijednost: 5,98 mg/m³

Konačna upotreba: Radnici
Načini izloženosti: Dodir s kožom
Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni lokalni učinci
Vrijednost: 0,161 mg/cm²

PNEC

pin-2(3)-ene

: Slatka voda
Vrijednost: 0,004 mg/l

Morska voda
Vrijednost: 0,0004 mg/l

Mikrobiološka aktivnost u sustavima za pročišćavanje
otpadnih voda
Vrijednost: 3,26 mg/l

Talog u slatkoj vodi
Vrijednost: 1,033 mg/kg

Talog u moru
Vrijednost: 0,103 mg/kg

Zemlja
Vrijednost: 0,539 mg/kg

Oralno
Vrijednost: 1,35 mg/kg

8.2 Nadzor nad izloženosti

Tehničke mjere

Održavati vrijednosti koncentracija u zraku unutar normi za granične vrijednosti izloženosti na radu.

Oprema za osobnu zaštitu

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

- | | |
|------------------------------------|---|
| Zaštita organa za disanje | : Nije potrebno; osim u slučaju stvaranja aerosola.
Filtar tipa P |
| Zaštita ruku | : Nosite zaštitne rukavice.
Odabrane zaštitne rukavice trebaju biti sukladne zahtjevima direktive 89/686/EEZ i standarda EN 374 koji je izveden iz direktive.
Vrijeme prodora ovisi, među ostalim, o materijalu, debljini i tipu rukavica te ga treba izmjeriti za svaki slučaj posebno.
U slučaju dodira prilikom prskanja:

: Nitrilna guma
Indeks zaštite Razred 1 |
| Zaštita očiju | : Usko prijanjajuće sigurnosne naočale s okruglim staklima |
| Higijenske mjere | : Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. |
| Mjere zaštite | : Vrsta zaštitne opreme se mora izabrati prema koncentraciji i količini opasne tvari na određenom radnom mjestu.
Rabite zaštitu za tijelo uzimajući u obzir tip, koncentraciju i količinu opasnih tvari te karakteristike radnog mjesta. |
| Nadzor nad zaštitom okoliša | |
| Opći savjeti | : Pokušajte spriječiti utjecanje tvari u odvodne cijevi i izvore vode.
Treba se posavjetovati s lokalnim vlastima ukoliko se veće količine prolivenih tekućina ne mogu zadržati. |

9. Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Oblik | : pasta |
| Boja | : smeđ |
| Miris | : karakterističan |
| Prag osjetljivosti mirisa | : Nema raspoloživih podataka |
| pH | : Nema raspoloživih podataka |
| Talište/područje taljenja | : Nema raspoloživih podataka |
| Vrelište/područje vrenja | : Nema raspoloživih podataka |
| Plamište | : Neprimjenjivo |
| Hlapivost | : Nema raspoloživih podataka |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin) | : Gorive krute tvari |
| Donja granica eksplozivnosti | : Nema raspoloživih podataka |
| Gornja granica eksplozivnosti | : Nema raspoloživih podataka |
| Tlak pare | : < 0,001 hPa, 20 °C |

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

Relativna gustoća pare	: Nema raspoloživih podataka
Gustoća	: 0,97 g/cm ³ , 20 °C
Topljivost u vodi	: netopivo
Topivost u drugim sredstvima za otapanje	: Nema raspoloživih podataka
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda	: Nema raspoloživih podataka
Temperatura samozapaljenja	: Nema raspoloživih podataka
Temperatura paljenja	: Nema raspoloživih podataka
Termička razgradnja	: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, dinamička	: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, kinematička	: Nema raspoloživih podataka
Eksplzivna svojstva	: Nije eksplozivno
Oksidirajuća svojstva	: Nema raspoloživih podataka

9.2 Ostale informacije

Točka sublimacije	: Nema raspoloživih podataka
Nasipna gustoća	: Nema raspoloživih podataka

10. Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ne postoje opasnosti koje bi se trebale posebno isticati.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uvjetima.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Opasne reakcije : Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati : Nema uvjeta koji bi se trebali posebno naglašavati.

10.5 Inkompatibilni materijali

Materijali koje treba izbjegavati : Nije potrebno posebno naglašavati bilo koju tvar.

10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja : Nema opasnosti od raspada ako se skladišti i koristi prema uputama.

11. Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim učincima

Proizvod

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

Akutna oralna toksičnost	: Ove informacije nisu pristupačne.
Akutna toksičnost pri udisanju	: Ove informacije nisu pristupačne.
Akutna kožna toksičnost	: Crvenilo, Lokalni nadražaj
Nagrizanje/iritacija kože	: Ove informacije nisu pristupačne.
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka	: Ove informacije nisu pristupačne.
Senzibilizacija kože ili dišnih puteva	: Ove informacije nisu pristupačne.
Mutageni učinak na zametne stanice	
Genotoksičnost in vitro	: Nema raspoloživih podataka
Genotoksičnost in vivo	: Nema raspoloživih podataka
Karcinogenost	: Nema raspoloživih podataka
Reproduktivna toksičnost	: Nema raspoloživih podataka
Teratogenost	: Nema raspoloživih podataka
Toksičnost ponovljenih doza	: Ove informacije nisu pristupačne.
Aspiracijska toksičnost	: Ove informacije nisu pristupačne.
Dodatni podaci	: Dani podaci se temelje na podacima o sastojcima i toksičnosti sličnih proizvoda.

Sastojci:

pin-2(3)-ene :

Akutna oralna toksičnost	: LD50: 3.700 mg/kg, Štakor
Akutna kožna toksičnost	: LD50: > 5.000 mg/kg, Zec
Nagrizanje/iritacija kože	: Zec, Rezultat: Nadražuje kožu., Razvrstavanje prema: Nadražuje kožu.
Senzibilizacija kože ili dišnih puteva	: Maksimizacijski test, Zamorac, Rezultat: Može uzrokovati osjetljivost u dodiru s kožom., Razvrstavanje prema: Može uzrokovati osjetljivost u dodiru s kožom., OECD-ova smjernica za ispitivanje 406
Aspiracijska toksičnost	: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

12. Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Proizvod:

Otrovnost za ribe	: Nema raspoloživih podataka
Toksičnost za daphnie i druge vodene	: Nema raspoloživih podataka

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

beskralježnjake
Otrovnost za alge : Nema raspoloživih podataka
Otrovnost za bakterije : Nema raspoloživih podataka

Sastojci:

2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol :

Otrovnost za ribe : LC50: 2.100 mg/l, 96 h, Leuciscus idus (Jaz)
Otrovnost za alge : EC50: 60 mg/l, 72 h, Scenedesmus capricornutum
(slatkovodna alga), Inhibicija rasta

pin-2(3)-ene :

Toksičnost za daphnie i druge vodene
beskralježnjake (Kronična toksičnost) : NOEC: 8,8 mg/l, 48 d, Daphnia magna (Vodenbuha)

Procjena ekotoksikologije

Akutna toksičnost u vodenom okolišu : Nema toksičnosti pri granici topivosti
Kronična toksičnost u vodenom okolišu : Nema toksičnosti pri granici topivosti

12.2 Postojanost i razgradivost

Proizvod:

Biorazgradljivost : Nema raspoloživih podataka
Fizičko-kemijsko uklanjanje : Nema raspoloživih podataka

Sastojci:

2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol :

Biorazgradljivost : Primarna biorazgradivost, 30 %, Rezultat: Nije brzo
biorazgradivo, Vrijeme izlaganja: 28 d, OECD 301 D

pin-2(3)-ene :

Biorazgradljivost : aerobni, > 90 %, Rezultat: brzo biorazgradivo, Vrijeme
izlaganja: 28 d, aktivni mulj, Test priručnik 301 C OECD-a

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Proizvod:

Bioakumulacija : Ova smjesa ne sadrži tvari koje se smatraju jako postojanim,
bioakumulirajućima ili toksičnima (PBT)., Ova smjesa ne
sadrži tvari koje se smatraju jako postojanim ili
bioakumulirajućima (vPvB).

12.4 Pokretljivost u tlu

Proizvod:

Pokretljivost : Nema raspoloživih podataka

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

Distribucija između okolišnih cjelina : Nema raspoloživih podataka

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Proizvod:

Ocjena : Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojećim, bioakumulirajućim i toksičnim (PBT), ili jako postojećim i jako bioakumulirajućim (VPvB) na razinama od 0,1% ili više.

12.6 Ostali štetni učinci

Proizvod:

Dodatni ekološki podaci : Ekološki podaci nisu dostupni.

13. Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod : Proizvod ne smije ući u odvodne kanale, izvore vode ili tlo.
: Kodove otpada bi trebao odrediti korisnik prema upotrebi proizvoda.

Kontaminirana ambalaža : Prazni spremnici mogu se odložiti na odlagalište kada je to sukladno lokalnim propisima.

14. Informacije o prijevozu

14.1 UN broj

ADR

Bezopasna roba

IMDG

Bezopasna roba

IATA

Bezopasna roba

14.2 Ispravno otpremno ime UN („Proper Shipping Name“)

ADR

Bezopasna roba

IMDG

Bezopasna roba

IATA

Bezopasna roba

14.3 Prijevozni razred(i) opasnosti

ADR

Bezopasna roba

IMDG

Bezopasna roba

IATA

Bezopasna roba

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

14.4 Skupina pakiranja

ADR

Bezopasna roba

IMDG

Bezopasna roba

IATA

Bezopasna roba

14.5 Opasnosti za okoliš

ADR

Bezopasna roba

IMDG

Bezopasna roba

IATA

Bezopasna roba

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC

Napomene : Ne primjenjuje se za isporučen proizvod.

15. Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

REACH - Popis tvari vrlo visoke opasnosti za autorizaciju (članak 59). : Ovaj proizvod ne sadrži opasne tvari (Uredba (EZ) Br 1907/2006 (REACH), članak 57).

Zakon o opasnosti od veće nezgode : 96/82/EC Ažurirati:
Neprimjenjivo

: 2012/18/EU Ažurirati:
Neprimjenjivo

15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Ove informacije nisu pristupačne.

16. Ostale informacije

Tekst upozorenja R koji se odnosi na potpoglavlja 2 i 3

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum revizije 17.05.2017

Datum tiskanja 17.05.2017

R10	Zapaljivo.
R38	Nadražuje kožu.
R43	U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.
R52/53	Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
R65	Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta.

Puni tekst H-izjava naveden u odjeljcima 2 i 3.

H226	Zapaljiva tekućina i para.
H304	Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
H315	Nadražuje kožu.
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Dodatni podaci

Ovaj list sa sigurnosnim podacima vrijedi samo za originalno zapakiranu i označenu robu tvrtke KLÜBER LUBRICATION. Obuhvaćene informacije podložne su autorskom pravu i ne smiju se umnožavati niti mijenjati bez izričitog pisanom odobrenja tvrtke KLÜBER LUBRICATION. Svaka raspodjela ovoga dokumenta dopuštena je samo u zakonski zahtijevanom okviru. Svaka drugačija, posebice javna distribucija naših listova sa sigurnosnim podacima (npr. kao mogućnost preuzimanja s interneta) nije dopuštena bez izričitog pisanog odobrenja. KLÜBER LUBRICATION daje svojim klijentima na raspolaganje listove sa sigurnosnim podacima izmijenjene sukladno zakonskim propisima. Klijent je odgovoran za prosljeđivanje listova sa sigurnosnim podacima i možebitne promjene sukladno zakonskim uvjetima svojim vlastitim klijentima, djelatnicima i ostalim korisnicima proizvoda. KLÜBER LUBRICATION ne preuzima odgovornost za aktualnost listova sa sigurnosnim podacima koje korisnici dobiju od trećih osoba. Sve informacije i upute u ovome listu sa sigurnosnim podacima dane su prema najboljem znanju i temelje se informacijama koje nam na dan izdavanja stoje na raspolaganju. Podatci trebaju opisivati proizvod u pogledu potrebnih sigurnosnih mjera; oni ne predstavljaju osiguranje svojstava ili jamstvo prikladnosti proizvoda za pojedinačni slučaj i nisu temelj pravnog ugovornog odnosa.