

Frontside Demag Cranes & Components GmbH for
Original – Sikkerhetsdatablad fra produsenten

- **Produktidentifikator fra Demag Cranes & Components GmbH**

Produktets navn: Fett K 2N-15STA.NBU12K

Ident-nr(n). hhv. produktkode: 47293344

- **Produsentens produktidentifikator**

Produktets navn: STABURAGS NBU 12 K Demag

Produktkode 017150

Det nevnte produkt er uforandret identisk med stoff/materiale/blanding som er oppført i nedenstående original-sikkerhetsdatablad fra produsenten. Derfor gjelder alle opplysninger i sikkerhetsdatabladet uinnskrenket for ovennevnte produkt fra Demag Cranes & Components GmbH.

Wetter, 2018-05-15

Demag Cranes & Components GmbH

Wetter site

Ruhrstrasse 28

58300 Wetter / Germany

Fon: +49 2335 92-0 (Reception)

+49 2335 92-7189 (Standardization)

E-Mail: DCC.DCCDEStandardization@demagcranes.com

Web: www.demagcranes.de

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : STABURAGS NBU 12 K Demag
Artikkel-nr. : 017150

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av : smørefett
stoffet/stoffblandingen
Anbefalte begrensninger på bruken : Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Klüber Lubrication München
Geisenhausenerstr. 7
81379 München
Deutschland
Tel: +49 (0) 89 7876 0
Fax: +49 (0) 89 7876 333
info@klueber.com

E-post adresse : mcm@klueber.com
Ansvarlig/utsteder : Material Compliance Management

Nasjonal kontakt : Klüber Lubrication Nordic NUF
Industriveien 25, Inngang B
2020 Skedsmokorset
Postboks 220
2021 Skedsmokorset
Norway
+47-64837800
Fax: +47-64837801
klueber.no@sk.klueber.com

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Helsedirektoratet +47 22 59 13 00

2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

Ikke et farlig stoff eller blanding.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

Tilleggsmerking:

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH208 Inneholder: α -pinen **Kan gi en allergisk reaksjon.**

2.3 Andre farer

3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemiske beskaftenhet : Mineralolje.
Bariumkomplekssåpe

Farlige komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EC-nr. Indeks-Nr. Registrerings nummer	Klassifisering (67/548/EØF)	Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)	Konsentrasjon [%]
2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol	28984-69-2 249-355-5	R52/53	Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 1 - < 2,5$
α -pinen	80-56-8 201-291-9	R10 Xi; R38 Xi; R43 Xn; R65	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304	$\geq 0,1 - < 1$
Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :				
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske	64742-54-7 265-157-1 649-467-00-8			$\geq 50 - < 70$

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

Merknad L: Klassifisering av stoffet som kreftfremkallende er ikke nødvendig hvis det kan dokumenteres at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstraherbare fraksjoner, som målt ved bruk av IP 346/92 (Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractive index method).

4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved innånding : Fjern personen til frisk luft. Hvis tegn/symptomer fortsetter, ta kontakt med lege.
Hold personen varm og la vedkommende hvile.
Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.
Hold luftveien åpent.
Dersom åndedrettet er ujevnt eller har stanset, gi kunstig

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

åndedrett.

- Ved hudkontakt : Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.
Vask øyeblikkelig med såpe og rikelig vann.
Ta straks kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
Vask forurenset tøy før fornyet bruk.
Rens skoene grundig før gjenbruk.
- Ved øyekontakt : Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også
under øyenlokkene, i minst 10 minutter.
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.
- Ved svelging : Ta den forulykkede ut til frisk luft.
Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.
Hold luftveien åpent.
Fremkall ikke brekninger uten å ha rådspurt lege.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Allergisk utseende
- Risikoer : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Førstehjelpprosedyre bør etableres i samråd med den lege
som er ansvarlig for bedriftshelsetjenesten.

5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

- Egnede slokkingsmidler : Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller
karbondioksid.
- Upassende slokkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesielle farer ved
brannslukking : Brann kan forårsake utskilling av:
Karbonoksider
Metalloksyder
Nitrogenoksider (NOx)

5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for
brannslukningsmannskaper. : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
Bruk eget verneutstyr.
Om det finnes innpustbart støv og/eller røyk: bruk
trukkluftmaske.
Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig.
- Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

6. Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Personlige forholdsregler : Evakuer personalet til sikkert område.
Bruk det avviste åndedrettsvernet dersom yrkes
utstettelsesgrensen overstiges og/eller i tilfelle produktutslipp
(støv).
Unngå innånding av støv.
Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Forsiktighetsregler med : Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller
hensyn til miljø vannløpene.
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill
ikke kan demmes opp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Metoder til opprydding og : Rens opp omgående med feiing eller suging.
rengjøring Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

- For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Råd om trygg håndtering : Unngå kontakt med huden og øynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Personer med ømfintlig hud eller astma, allergier, kroniske
eller gjentatte luftveisplager skal ikke ha omgang med dette
preparatet.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i
anvendelsesområdet.
Vask hender og ansikt før pauser og øyeblikkelig etter
behandling av produktet.
Ikke få stoffet i øyne, i munnen eller på huden.
Ikke få stoffet på hud eller klær.
Må ikke svelges.
Pakk ikke om.
Disse sikkerhetsinstruksene gjelder også for tomme
emballasjer som fremdeles kan inneholde produktrester.
Hold beholder lukket når stoffet ikke er i bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og : Lagres i originalbeholder.
containere Hold beholder lukket når stoffet ikke er i bruk.
Oppbevar beholderen på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted
sted.
Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

oppreist stilling for å hindre lekkasje.
Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser.
Opbevar i beholdere som er skikkelig merket.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

: Konsulter de tekniske retningslinjene for bruk av dette stoffet/preparatet.

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Komponenter	CAS-nr.	Verditype	Kontrollparametrer	Oppdater	Grunnlag
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske	64742-54-7	TWA	50 mg/m ³	2011-11-30	FOR-2011-12-06-1358
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske	64742-54-7	TWA	1 mg/m ³	2011-11-30	FOR-2011-12-06-1358
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske	64742-54-7	TWA	40 ppm 275 mg/m ³	2003-10-01	FOR-2011-12-06-1358
α-pinen	80-56-8	TWA	25 ppm 140 mg/m ³	2003-10-01	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger:	H: En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er uskadet, og således tas opp i kroppen.				

DNEL
α-pinen

: Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 5,98 mg/m³

Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger
Verdi: 0,161 mg/cm²

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

PNEC
α-pinen: Ferskvann
Verdi: 0,004 mg/lSjøvann
Verdi: 0,0004 mg/lMikrobiologisk aktivitet i renseanlegg
Verdi: 3,26 mg/lFerskvannbunnfall
Verdi: 1,033 mg/kgSjøbunnfall
Verdi: 0,103 mg/kgJord
Verdi: 0,539 mg/kgOral
Verdi: 1,35 mg/kg**8.2 Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak**

Oppretthold luftkonsentrasjoner under yrkesutsettelsesstandarder.

Personlig verneutstyrÅndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.
Filtertype PHåndvern : Benytt vernehansker.
De valgte vernehanskene må tilfredsstillende spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet.
Gjennombruddstiden avhenger blant annet av hanskestoffet, hansketykkelsen og hansketypen og må derfor måles i hvert tilfelle.
I tilfelle kontakt ved plasking:: Nitrilgummi
Verneindeks Klasse 1

Øyevern : Tettsittende vernebriller

Hygienetiltak : Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk.

Forholdsregler for beskyttelse : Typen av verneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på arbeidsplassen.
Velg kroppsværn i forhold til dens type, til konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer og til det spesielle arbeidsstedet.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling : Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene.
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	: pasta
Farge	: brun
Lukt	: karakteristisk
Luktterskel	: Ingen data tilgjengelig
pH	: Ingen data tilgjengelig
Smeltepunkt/smelteområde	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: Ikke anvendbar
Fordampingshastighet	: Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Brennbare stoffer
Nedre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: < 0,001 hPa, 20 °C
Relativ damptetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: 0,97 g/cm ³ , 20 °C
Vannløselighet	: uoppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Selvantennningstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Termisk nedbrytning	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Eksplosjonsegenskaper	: Ikke eksplosivt
Oksidasjonsegenskaper	: Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Sublimasjonspunkt : Ingen data tilgjengelig

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

Volumtetthet : Ingen data tilgjengelig

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farer som spesielt bør nevnes.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen spesielle forhold å nevne.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Intet stoff spesielt å nevne.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Produkt

Akutt oral giftighet : Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

Akutt toksisitet ved innånding : Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

Akutt giftighet på hud : Rødhet, Lokal irritasjon

Hudetsing / Hudirritasjon : Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

Alvorlig : Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

øyenscade/øyeirritasjon

Åndedrett- eller
hudsensibilisering : Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Genotoksisitet in vitro : Ingen data tilgjengelig

Genotoksisitet i levende
tilstand (in vivo) : Ingen data tilgjengelig

Kreftframkallende egenskap : Ingen data tilgjengelig

Reproduksjonstoksisitet : Ingen data tilgjengelig

Fosterskadelighet : Ingen data tilgjengelig

Giftighet ved gjentatt dose : Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

Aspirasjonstoksisitet : Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

Utfyllende opplysninger : Informasjon gitt er basert på data angående komponentene og toksikologien til lignende produkter.

Komponenter:

α-pinen :

Akutt oral giftighet : LD50: 3.700 mg/kg, Rotte
Akutt giftighet på hud : LD50: > 5.000 mg/kg, Kanin
Hudetsing / Hudirritasjon : Kanin, Resultat: Irriterer huden., Klassifisering: Irriterer huden.
Åndedrett- eller hudsensibilisering : Maksimeringstest, Marsvin, Resultat: Kan gi allergi ved hudkontakt., Klassifisering: Kan gi allergi ved hudkontakt., OECD Test-retningslinje 406
Aspirasjonstoksisitet : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske :

Akutt oral giftighet : LD50: > 5.000 mg/kg, Rotte, OECD Test-retningslinje 401
Akutt giftighet på hud : LD50: > 5.000 mg/kg, Kanin, OECD Test-retningslinje 402
Hudetsing / Hudirritasjon : Kanin, Resultat: Ingen hudirritasjon, Klassifisering: Ingen hudirritasjon, OECD Test-retningslinje 404, GLP: ja
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon : Kanin, Resultat: Ingen øyeirritasjon, Klassifisering: Ingen øyeirritasjon, OECD Test-retningslinje 405, GLP: ja
Åndedrett- eller hudsensibilisering : Marsvin, Resultat: Fører ikke til hud sensibilisering., Klassifisering: Fører ikke til hud sensibilisering., OECD Test-retningslinje 406, GLP: ja
Aspirasjonstoksisitet : Ingen aspirasjons toksisitetsklassifisering

12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Produkt:

Giftighet for fisk : Ingen data tilgjengelig
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : Ingen data tilgjengelig
Giftighet for alger : Ingen data tilgjengelig
Giftighet for bakterie : Ingen data tilgjengelig

Komponenter:

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol :

Giftighet for fisk : LC50: 2.100 mg/l, 96 t, Leuciscus idus (Gylden sauekopp)

Giftighet for alger : EC50: 60 mg/l, 72 t, Scenedesmus capricornutum (ferskvannsalge), Veksthemmende

α -pinen :

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 8,8 mg/l, 48 d, Daphnia magna (magna-vannloppe)

Ekotoksikologibedømmelse

Akutt giftighet i vann : Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

Kronisk vanntoksisitet : Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske :

Giftighet for fisk : LC50: > 100 mg/l, 96 t, Pimephales promelas (Storhodet ørekyte), statisk prøve, OECD Test-retningslinje 203, GLP: ja

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50: > 10.000 mg/l, 48 t, Daphnia magna (magna-vannloppe), Immobilisering, OECD TG 202, GLP: ja

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt:

Biologisk nedbrytbarhet : Ingen data tilgjengelig

Fysikokjemisk eliminerbarhet : Ingen data tilgjengelig

Komponenter:

2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol :

Biologisk nedbrytbarhet : Primær biodegradasjon/biologisk nedbrytning, 30 %, Resultat: Biologisk nedbrytning ikke hurtig, Eksponeringstid: 28 d, OECD 301 D

α -pinen :

Biologisk nedbrytbarhet : aerobisk, > 90 %, Resultat: hurtig biologisk nedbrytning, Eksponeringstid: 28 d, aktivslam, OECD TG 301 C

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske :

Biologisk nedbrytbarhet : aerobisk, 3 %, Resultat: Biologisk nedbrytning ikke hurtig, Eksponeringstid: 28 d, aktivslam, OECD TG 301 B, GLP: ja

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produkt:

Bioakkumulering : Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT)., Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:

Mobilitet : Ingen data tilgjengelig
Distribusjon blant miljøavdelinger : Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Komponenter:

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske :

Vurdering : Ikke-klassifisert vPvB stoff, Ikke-klassifisert PBT stoff

12.6 Andre skadevirkninger

Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen informasjon angående økologi er tilgjengelig.

13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.
: Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.
Forurenset emballasje : Tomme beholdere kan fylles med jordmasse når dette er i overensstemmelse med lokale forskrifter.

14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer

ADR

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.2 Forsendelsesnavn

ADR

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

14.3 Transportfareklasse

ADR

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

ADR

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

ADR

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Dette produktet inneholder ingen stoffer av svært stor bekymring (Bestemmelse (EF)nr. 1907/2006 (REACH), Artikkel 57).

Alvorlig ulykke fare lovgivning : 96/82/EC Oppdater: Ikke anvendbar

: 2012/18/EU Oppdater: Ikke anvendbar

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Utgave 4.0

Revisjonsdato 17.05.2017

Utskriftsdato 17.05.2017

16. Andre opplysninger

Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i seksjoner 2 og 3

R10	Brannfarlig.
R38	Irriterer huden.
R43	Kan gi allergi ved hudkontakt.
R52/53	Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R65	Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

Full tekst med H-uttalelser henvises til under seksjoner 2 og 3.

H226	Brannfarlig væske og damp.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Utfyllende opplysninger

Dette sikkerhetsdatabladet gjelder bare for original emballert og merket vare fra KLÜBER LUBRICATION. Vedlagt informasjon er underkastet opphavsretten og må uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra KLÜBER LUBRICATION hverken mangfoldiggjøres eller endres. Enhver viderelevering av dette dokumentet er bare tillatt i den utstrekning som er krevd av lovene. En distribusjon av våre sikkerhetsdata blader (f.eks. som download på Internettet), som går ut over dette, spesielt offentlig distribusjon, er uten uttrykkelig skriftlig tillatelse ikke tillatt. KLÜBER LUBRICATION stiller sine kunder iht. lovbestemmelsene endrede sikkerhetsdatablader til disposisjon. Det er kundens ansvar å gi videre sikkerhetsdatablader og evt. endringer i disse iht. lovbestemmelsene til sine egne kunder, medarbeidere og andre brukere av produktet. KLÜBER LUBRICATION overtar intet ansvar for aktualiteten til sikkerhetsdatabladene som brukere mottar fra tredjepersoner. All informasjon og henvisninger i dette sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet etter beste viten og baserer på informasjon som foreligger oss på utgivelsens dato. Angivelsene skal beskrive produktet med henblikk på de nødvendige sikkerhetstiltak; de beskriver ingen tilsikret egenskap eller garanti for at produktet er egnet i enkelttilfellet og begrunner intet kontraktmessig rettsforhold.