

Täckblad för Demag Cranes & Components GmbH för
original – **säkerhetsdatablad** från tillverkaren

- Produktidentifiering för Demag Cranes & Components GmbH

Produktnamn: Fett K 2N-15STA.NBU12K

Id-nr resp. produktkod: 47293344

- Tillverkarens produktidentifiering

Produktnamn: STABURAGS NBU 12 K Demag

Produktkod: 017150

Ovannämnda produkt är helt identisk med det ämne resp. den blandning som finns angivet i följande original – säkerhetsdatablad från tillverkaren. Därför gäller alla uppgifterna i detta säkerhetsdatablad oinskränkt för ovannämnda produkt från Demag Cranes & Components GmbH.

Wetter, 2018-05-15

Demag Cranes & Components GmbH

Wetter site

Ruhrstrasse 28

58300 Wetter / Germany

Fon: +49 2335 92-0 (Reception)

+49 2335 92-7189 (Standardization)

E-Mail: DCC.DCCDEStandardization@demagcranes.com

Web: www.demagcranes.de

Hardcopy only for information / not under document modification control

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : STABURAGS NBU 12 K Demag
Artikelnr. : 017150

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Smörjfett
Rekommenderade begränsningar av användningen : Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Klüber Lubrication München
Geisenhausenerstr. 7
81379 München
Deutschland
Tel: +49 (0) 89 7876 0
Fax: +49 (0) 89 7876 333
info@klueber.com

E-postadress : mcm@klueber.com
Ansvarig/utfärdande person : Material Compliance Management

Nationell kontakt : Klüber Lubrication Nordic A/S
Vasagatan 36
111 20 Stockholm
Sweden
+46-8-59098600
Fax: +46-8-59098601
klueber.se@sk.klueber.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

08-331231 (dagtid) eller 112

0049 (0) 897876-700 (24hrs)

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

Ej något farligt ämne eller blandning.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

Tilläggsmärkning:

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

EUH208 Innehåller: α -pinen Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

3. Sammansättning/ information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur : Mineralolja.
Bariumkomplextvål

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registrerings nummer	Klassificering (67/548/EEG)	Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)	Koncentration [%]
2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol	28984-69-2 249-355-5	R52/53	Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 1 - < 2,5$
α -pinen	80-56-8 201-291-9	R10 Xi; R38 Xi; R43 Xn; R65	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304	$\geq 0,1 - < 1$
Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :				
destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	64742-54-7 265-157-1 649-467-00-8 / 01- 2119484627- 25-XXXX			$\geq 50 - < 70$

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

Anmärkning L: Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346.

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning : Flytta personen till frisk luft. Om tecken/symptom består, sök läkarvård.
Håll patienten varm och i vila.
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

medicinsk hjälp.
Håll andningsvägarna fria.
Om andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning.

Vid hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder.
Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten.
Sök läkarvård omedelbart om irritation utvecklas och kvarstår.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
Rengör skorna noggrant innan de används på nytt.

Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 10 minuter.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.

Vid förtäring : För den skadade till frisk luft.
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
Håll andningsvägarna fria.
Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom : Allergiska symptom
Risker : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Första hjälp förfarandet skall upprättas i samarbete med företagsläkaren.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.
Olämpligt släckningsmedel : Samlad vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Brand kan orsaka utveckling av:
Koloxider
Metalloxider
Kväveoxider (NOx)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd tryckluftsmask vid förekomst av respirabelt damm

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

och/eller gaser.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

Ytterligare information : Standardförfarande för kemikaliebränder.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Evakuera personal till säkra platser.
Använd det angivna andningsskyddet om det hygieniska gränsvärdet överskrids och/eller i de fall utsläpp sker av produkten (damm).
Undvik inandning av damm.
Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Försök att förhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samla genast upp genom att sopa upp eller genom dammsugning.
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

7. Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik kontakt med huden och ögonen.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibiliseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Tvätta händer och ansikte före raster och omedelbart efter hantering av produkten.
Undvik att få i ögonen, i mun eller på huden.
Undvik att få på huden eller på kläderna.
Undvik nedsvälning.
Får ej omförpackas.
Dessa säkerhetsinstruktioner gäller också för tomma förpackningar som fortfarande kan innehålla produktrester.
Ha behållaren stängd när den inte används.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i originalbehållare.
Ha behållaren stängd när den inte används.
Förvara på torr, sval, väl ventilerad plats.
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Förvara i enlighet med särskilda nationella regler.
Förvara i rätt märkta behållare.

7.3 Specifik slutanvändning

: Se i de tekniska anvisningarna för användningen av ämnet/blandningen.

8. Begränsning av exponeringen/ personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort	Kontrollparametrar	Uppdatering	Grundval
destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	64742-54-7	NGV	350 mg/m3	2005-06-13	SE AFS
Ytterligare information:	19: Gränsvärdet avser kolväten i ångform dvs. upp till 12 kolatomer. Vid exponering för kolväten med mer än 12 kolatomer som förekommer i form av aerosol, partiklar eller vätskedroppar, tillämpas gränsvärdet för organiskt damm och dimma, 5 mg/m3. Gränsvärdet gäller inte för aromatfri lacknafta (< 2 viktsprocent) som har eget gränsvärde.				
destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	64742-54-7	KTV	500 mg/m3	2005-06-13	SE AFS
Ytterligare information:	19: Gränsvärdet avser kolväten i ångform dvs. upp till 12 kolatomer. Vid exponering för kolväten med mer än 12 kolatomer som förekommer i form av aerosol, partiklar eller vätskedroppar, tillämpas gränsvärdet för organiskt damm och dimma, 5 mg/m3. Gränsvärdet gäller inte för aromatfri lacknafta (< 2 viktsprocent) som har eget gränsvärde.				
destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	64742-54-7	NGV	1 mg/m3	2015-11-12	SE AFS
Ytterligare information:	V: Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas. Vissa oljor ger vid upphetning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen. För dimma av vattenhaltig skärvätska eller dylikt, där även andra ämnen än oljor kan ingå, tillämpas värdet som totalhalt på den vattenfria delen. För ämnen med enskilda lägre gränsvärden tillämpas dessa.				
destillat (petroleum), vätebehandlade tunga	64742-54-7	KTV	3 mg/m3	2015-11-12	SE AFS

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

paraffiniska					
Ytterligare information:	V: Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen. För dimma av vattenhaltig skärvätska eller dylikt, där även andra ämnen än oljor kan ingå, tillämpas värdet som totalhalt på den vattenfria delen. För ämnen med enskilda lägre gränsvärden tillämpas dessa.				
α-pinen	80-56-8	NGV	25 ppm 150 mg/m3	2015-11-12	SE AFS
Ytterligare information:	V: Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas Terpentiner från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Någon sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpenier med undantag av 3-karen				
α-pinen	80-56-8	KTV	50 ppm 300 mg/m3	2015-11-12	SE AFS
Ytterligare information:	V: Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas Terpentiner från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Någon sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpenier med undantag av 3-karen				

DNEL
α-pinen

: Användningsområde: Arbetstagare
Exponeringsväg: Inandning
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter
Värde: 5,98 mg/m3

Användningsområde: Arbetstagare
Exponeringsväg: Hudkontakt
Potentiella hälsoeffekter: Akut - lokala effekter
Värde: 0,161 mg/cm2

PNEC
α-pinen

: Sötvatten
Värde: 0,004 mg/l

Havsvatten
Värde: 0,0004 mg/l

Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningsverk
Värde: 3,26 mg/l

Sötvattenssediment
Värde: 1,033 mg/kg

Havssediment
Värde: 0,103 mg/kg

Jord
Värde: 0,539 mg/kg

Oralt
Värde: 1,35 mg/kg

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.

Personlig skyddsutrustning

- Andningsskydd : Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas.
Filter typ P
- Handskydd : Använd skyddshandskar.
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det.
Genombrottstiden beror bland annat på materialet, tjockleken och typen av handske och måste därför beträffas för varje fall.
Vid kontakt genom stänk:
- : Nitrilgummi
Skyddsindex Klass 1
- Ögonskydd : Tättslutande skyddsglasögon
- Åtgärder beträffande hygien : Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning.
- Skyddsåtgärder : Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.
Välj kroppsskydd i förhållande till arten, koncentrationen och mängden av farliga ämnen och till den särskilda arbetsplatsen.

Begränsning av miljöexponeringen

- Allmän rekommendation : Försök att förhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Form : pasta
- Färg : brun
- Lukt : karakteristisk
- Luktröskel : Ingen tillgänglig data
- pH-värde : Ingen tillgänglig data
- Smältpunkt/smältpunktsinterv : Ingen tillgänglig data

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

all

Kokpunkt/kokpunktsintervall	: Ingen tillgänglig data
Flampunkt	: Inte tillämplig
Avdunstningshastighet	: Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Brännbara fasta ämnen
Nedre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Ångtryck	: < 0,001 hPa, 20 °C
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: 0,97 gr/cm ³ , 20 °C
Löslighet i vatten	: olöslig
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Antändningstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Termiskt sönderfall	: Ingen tillgänglig data
Viskositet, dynamisk	: Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tillgänglig data
Explosiva egenskaper	: Ej explosiv
Oxiderande egenskaper	: Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Sublimeringspunkt	: Ingen tillgänglig data
Bulkdensitet	: Ingen tillgänglig data

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga särskilda risker som behöver nämnas.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner	: Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
--------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska	: Inga speciellt nämnda förhållanden.
----------------------	---------------------------------------

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

undvikas

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Inga material behöver speciellt nämnas.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

11. Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Produkt

Akut oral toxicitet : Informationen saknas.

Akut inhalationstoxicitet : Informationen saknas.

Akut dermal toxicitet : Rodnad, Lokal irritation

Frätande/irriterande på huden : Informationen saknas.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Informationen saknas.

Luftvägs-/hudsensibilisering : Informationen saknas.

Mutagenitet i könsceller

Genotoxicitet in vitro : Ingen tillgänglig data

Genotoxicitet in vivo : Ingen tillgänglig data

Cancerogenitet : Ingen tillgänglig data

Reproduktionstoxicitet : Ingen tillgänglig data

Teratogenicitet : Ingen tillgänglig data

Toxicitet vid upprepad dosering : Informationen saknas.

Aspirationstoxicitet : Informationen saknas.

Ytterligare information : Informationen är grundad på data från komponenterna och på toxikologin för liknande produkter.

Beståndsdelar:

α -pinen :

Akut oral toxicitet : LD50: 3.700 mg/kg, Råtta

Akut dermal toxicitet : LD50: > 5.000 mg/kg, Kanin

Frätande/irriterande på huden : Kanin, Resultat: Irriterar huden., Klassificering: Irriterar huden.

Luftvägs-/hudsensibilisering : Maximeringstest, Marsvin, Resultat: Kan ge allergi vid hudkontakt., Klassificering: Kan ge allergi vid hudkontakt., OECD:s riktlinjer för test 406

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

Aspirationstoxicitet : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska :

Akut oral toxicitet : LD50: > 5.000 mg/kg, Råtta, OECD:s riktlinjer för test 401

Akut dermal toxicitet : LD50: > 5.000 mg/kg, Kanin, OECD:s riktlinjer för test 402

Frätande/irriterande på huden : Kanin, Resultat: Ingen hudirritation, Klassificering: Ingen hudirritation, OECD:s riktlinjer för test 404, GLP: ja

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Kanin, Resultat: Ingen ögonirritation, Klassificering: Ingen ögonirritation, OECD:s riktlinjer för test 405, GLP: ja

Luftvägs-/hudsensibilisering : Marsvin, Resultat: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi)., Klassificering: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi)., OECD:s riktlinjer för test 406, GLP: ja

Aspirationstoxicitet : Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

Fisktoxicitet : Ingen tillgänglig data

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : Ingen tillgänglig data

Algtoxicitet : Ingen tillgänglig data

Toxicitet för bakterier : Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:

2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol :

Fisktoxicitet : LC50: 2.100 mg/l, 96 h, Leuciscus idus (guldids)

Algtoxicitet : EC50: 60 mg/l, 72 h, Scenedesmus capricornutum (sötvattensgrönalg), Tillväxthämning

α -pinen :

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 8,8 mg/l, 48 d, Daphnia magna (vattenloppa)

Ekotoxikologisk bedömning

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska :

Fisktoxicitet : LC50: > 100 mg/l, 96 h, Pimephales promelas (amerikansk elritza), statiskt test, OECD:s riktlinjer för test 203, GLP: ja

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50: > 10.000 mg/l, 48 h, Daphnia magna (vattenloppa), Immobilisering, OECD TG 202, GLP: ja

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:

Bionedbrytbarhet : Ingen tillgänglig data

Fysikalisk/kemisk eliminerbarhet : Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:

2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol :

Bionedbrytbarhet : Primär biologisk nedbrytbarhet, 30 %, Resultat: Ej snabbt bionedbrytbar, Exponeringstid: 28 d, OECD 301 D

α-pinen :

Bionedbrytbarhet : aerob, > 90 %, Resultat: snabbt bionedbrytbar, Exponeringstid: 28 d, aktivt slam, OECD TG 301 C

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska :

Bionedbrytbarhet : aerob, 3 %, Resultat: Ej snabbt bionedbrytbar, Exponeringstid: 28 d, aktivt slam, OECD TG 301 B, GLP: ja

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkt:

Bioackumulering : Blandningen innehåller inget ämne som anses vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT)., Blandningen innehåller inget ämne som anses vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

12.4 Rörlighet i jord

Produkt:

Rörlighet : Ingen tillgänglig data

Fördelning bland olika delar i miljön : Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Beståndsdelar:

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska :

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

Bedömning : Ej klassificerat vPvB-ämne, Ej klassificerat PBT-ämne

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Inga ekologiska uppgifter tillgängliga.

13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.
: Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde.

Förorenad förpackning : Om lokala bestämmelser så tillåter kan tomma behållare kastas på soptipp.

14. Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

ADR

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

ADR

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

ADR

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

14.5 Miljöfaror

ADR

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

15. Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - : Produkten innehåller inga ämnen med egenskaper för stor oro
Kandidatförteckningen för (EG-regel nr 1907/2006 (REACH), artikel 57).
tillstånd för ämnen som inger
mycket stora betänkligheter
(artikel 59).

Regler för Allvarliga : 96/82/EC Uppdatering:
Olycksrisker Inte tillämplig

: 2012/18/EU Uppdatering:
Inte tillämplig

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Informationen saknas.

16. Annan information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

R10	Brandfarligt.
R38	Irriterar huden.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Version 4.0

Revisionsdatum 17.05.2017

Tryckdatum 17.05.2017

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ytterligare information

Detta säkerhetsdatablad gäller endast för förpackade och märkta varor i original från KLÜBER LUBRICATION. Innehållet i informationen är upphovsrättsligt skyddat och får ej utan uttryckligen skriftligt tillstånd från KLÜBER LUBRICATION kopieras eller förändras. All vidarebefordran av dessa dokument är endast tillåtet i omfattningen av ett rättsligt krav. En spridning som görs därutöver av våra säkerhetsdatablad, särskilt offentlig (t.ex. nedladdning från Internet) är ej tillåten utan uttryckligen skriftligt tillstånd. KLÜBER LUBRICATION tillhandahåller ändrade säkerhetsdatablad åt sina kunder motsvarande de rättsliga bestämmelserna. Det är kundens ansvar att vidarebefordra säkerhetsdatablad och ev. ändringar av dessa enligt rättsliga riktlinjer till sina egna kunder, medarbetare och övriga användare av produkten. För säkerhetsdatabladens aktualitet, som användare erhåller av tredje person, övertar KLÜBER LUBRICATION inget ansvar. All information och alla anvisningar i detta säkerhetsdatablad är skriven efter bästa förmåga med hänsyn till den information som fanns vid tillverkningstillfället. Uppgifterna ska beskriva produkten med hänsyn till de nödvändiga säkerhetsåtgärderna, uppgifterna är ingen försäkran om egenskaper eller garanti för produktens lämplighet i enskilda fall och har ingen grund för ett avtalsenligt rättsförhållande.