

Frontside Demag Cranes & Components GmbH for  
Original – **Sikkerhetsdatablad** fra produsenten

- **Produktidentifikator fra Demag Cranes & Components GmbH**

Produktets navn: Fett PLANTOGEL2FS\_DG67B  
Ident-nr(n). hhv. produktkode: 66500144  
01105744  
01105844

- **Produsentens produktidentifikator**

Produktets navn: PLANTOGEL 2 FS  
Produktkode n.a.

Det nevnte produkt er uforandret identisk med stoff/materiale/blanding som er oppført i nedenstående original-sikkerhetsdatablad fra produsenten. Derfor gjelder alle opplysninger i sikkerhetsdatabladet uinnskrenket for ovennevnte produkt fra Demag Cranes & Components GmbH.

Wetter, 2018-04-26

Demag Cranes & Components GmbH

Wetter site

Ruhrstrasse 28

58300 Wetter / Germany

Fon: +49 2335 92-0 (Reception)

+49 2335 92-7189 (Standardization)

E-Mail: [DCC.DCCDEStandardization@demagcranes.com](mailto:DCC.DCCDEStandardization@demagcranes.com)

Web: [www.demagcranes.de](http://www.demagcranes.de)

## SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

### Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn:** SPEZIAL-SCHMIERFETT DG 67 B

#### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksmåter det advares mot

**Identifisert bruk:** Smørefett

**Bruk som blir frarådd:** Ingen anvendelser som frarådes er identifisert.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Produsent / Leverandør

Fuchs Schmierstoffe GmbH  
Friesenheimer Str. 19  
68169 Mannheim

telefon:

+49 621 3701-0 (ZENTRALE)

faks:

+49 621 3701-570

##### Kontaktperson:

telefon:

Fuchs Schmierstoffe GmbH Abteilung Produktsicherheit  
+49 621 3701-1333

faks:

+49 621 3701-7303

E-post:

produktsicherheit@fuchs-schmierstoffe.de

#### 1.4 Nødtelefonnr.:

+47 22 59 13 00

### Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet/blandingen

Produktet er klassifisert som farlig i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) og er kjennetegnelsespliktig.

**Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.**

##### Miljøfarer

Kronisk fare for vannmiljøet

Kategori 3

H412: Farlig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

##### Oppsummering av farer

**Fysiske Farer:**

Data ikke tilgjengelig.

#### 2.2 Etikettelementer

**Fareerklæring(er):**

H412: Farlig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Produktnavn: SPEZIAL-SCHMIERFETT DG 67 B**

**Anbefalt Forholdsregel**

**Forebygging:** P273: Unngå utslipp til miljøet.

**Avhending:** P501: Innhold/beholder leveres til et passende behandlings- og deponeringsanlegg i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og med produktets karakter ved leveringen.

**2.3 Andre farer:** Hvis de vanlige forsiktighetstiltakene samt anvisningene for håndtering (pkt. 7) og for personlig verneutstyr (pkt. 8) følges ved omgang med mineralolje produkter og kjemiprodukter, er ingen spesielle farer kjent. Ikke la produktet komme ukontrollert inn i miljøet.

**Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**

**3.2 Blanding**

**Generelle opplysninger:** Tilberedning på basis av biologisk bra nedbrytbare esterkomponenter med avstemte additiver.

| Kjemisk navn               | Identifikasjon    | Konsentrasjon * | REACH-registreringsnr. | Merknader |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Phenolic antioxidant agent | EINECS: 204-884-0 | 0,10 - <0,25%   | 01-2119490822-33       |           |
| alkenyl amine, long-chain  | EINECS: 204-015-5 | 0,01 - <0,25%   |                        |           |

\* Alle konsentrasjoner er i vektprosent hvis ingrediensen ikke er en gass. Gasskonsentrasjoner oppgis i volumprosent. PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stoff.  
vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende.

**Klassifisering**

| Kjemisk navn               | Identifikasjon    | Klassifisering                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenolic antioxidant agent | EINECS: 204-884-0 | CLP: Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410, Skin Irrit. 2;H315                                                                                                                                    |
| alkenyl amine, long-chain  | EINECS: 204-015-5 | CLP: Acute Tox. 4;H302, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE 3;H335, STOT RE 2;H373, Skin Corr. 1B;H314, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410; M-Faktor (aquatic acute): 10; M-Faktor (aquatic chronic): 10 |

CLP: Forskrift nr. 1272/2008.

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i avsnitt 16.

**Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak**

**Generelt:** Skift produktgjennomdykkede hhv. forurensede klær og sko. Stikk aldri produktholdige kluter i vesker med klær.

**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

**Innånding:** Friskluftforsyning, oppsøk lege ved besvær.

**Øyekontakt:** Spyl straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes.

**Hudkontakt:** Vask med såpe og vann. Generelt sett er produktet ikke hudirriterende.

**Produktnavn: SPEZIAL-SCHMIERFETT DG 67 B**

|                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Inntak/svelging:</b>                                                                   | Skyll munnen grundig.                        |
| <b>4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:</b>                  | Kan forårsake irritasjon på hud og øyne.     |
| <b>4.3 Indikasjon på om øyeblikkelig legehjelp eller spesiell behandling er nødvendig</b> | Kontakt lege dersom det opptrer sykdomstegn. |

**Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak**

|                                                                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1 Brannslukkingsmidler</b>                                    |                                                                                                                                                                      |
| <b>Egnete brannslukkingsmedier:</b>                                | CO <sub>2</sub> , slukningspulver eller tåkeaktig vannstråle. Større brann bekjempes med alkoholbestandig skum eller vannsprutstråle med egnet tensidtilleggt illegg |
| <b>Uegnete brannslukkingsmedier:</b>                               | Vann i full stråle.                                                                                                                                                  |
| <b>5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen:</b> | Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.                                                                                                                      |
| <b>5.3 Råd til brannmenn</b>                                       |                                                                                                                                                                      |
| <b>Særlige brannslukkingstiltak:</b>                               | Data ikke tilgjengelig.                                                                                                                                              |
| <b>Spesielt verneutstyr for brannmenn:</b>                         | Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann.                                                                                                    |

**Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp**

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:</b>        | Ikke nødvendig.                                                                                                                                                                                             |
| <b>6.2 Miljøverntiltak:</b>                                                | Unngå utslipp til miljøet. Underrett kommuneingeniør/miljøsjef ved større utslipp. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Må ikke tømmes i kloakkavløp/vassdrag/grunnvann.      |
| <b>6.3 Metoder og materiell for avgrensning og opprensning av utslipp:</b> | Utslipp skrapes eller oppsamles med absorberende materiale. Stopp strømmingen av materialet, hvis det ikke medfører noen risiko. Materiale som er tatt opp, må avfallsbehandles i henhold til forskriftene. |
| <b>6.4 Referanse til andre avsnitt:</b>                                    | Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr. Informasjon om sikker håndtering, se avsnitt 7. Informasjon om bortskaffing, se avsnitt 13.                                                                         |

**Produktnavn:** SPEZIAL-SCHMIERFETT DG 67 B

## Avsnitt 7: Håndtering og lagring:

- |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Forholdsregler for sikker håndtering::</b>                               | Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Følg yrkeshygienisk praksis. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Ved omgang med mineraloljepr oduktene hhv. kjemikalierne må vanlige forsiktighetsregler overholdes. |
| <b>7.2 Betingelser for sikker lagring, inklusive eventuelle uforenligheter:</b> | Lokale forskrifter for håndtering og oppbevaring av vannforurensende produkter må overholdes.                                                                                                                     |
| <b>7.3 Spesifikk sluttbruk:</b>                                                 | ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                   |

## Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

### 8.1 Kontrollparametre

#### Yrkesmessige Eksponeringsgrenser

Ingen av komponentene er tildelt eksponeringsgrense.

### 8.2 Forebyggende tiltak

#### Egnede konstruksjonsmessige kontrolltiltak:

God, generell ventilasjon (typisk 10 luftskiftninger per time) bør brukes. Ventilasjonsgraden bør tilpasses forholdene. Hvis det er aktuelt, bør det brukes prosessavtrekkshefter, lokal avtrekksventilasjon eller andre konstruksjonsmessige tiltak for å redusere de luftbårne nivåene til lavere enn de anbefalte eksponeringsgrensene. Hvis det ikke er etablert eksponeringsgrenser, må de luftbårne nivåene holdes på et akseptabelt nivå.

#### Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr

##### Generelle opplysninger:

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr bør velges i følge CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Vanlige sikkerhetstiltak ved håndtering av mineraloljeprodukter eller kjemikalier må overholdes i enhver situasjon.

##### Øye-/ansiktsvern:

Ved omfylling anbefales vernebriller (EN 166).

##### Hudvern

###### Håndvern:

Material: Nitril-butylgummi (NBR).  
Unngå langvarig og gjentatt hudkontakt. Egnede hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren. Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve. Vernehansker der det er sikkerhetsteknisk tillatt. Den nøyaktige gjennombruddstiden får du fra vernehanskeprodusenten og må overholdes, da denne ikke bare er avhengig av hanskematerialet, men også av arbeidsplassspesifikke faktorer.

##### Andre:

Ikke ta med produktdynkede vaskefiller i bukselommene. Bruk egnede verneklær.

##### Respirasjonsvern:

Søk råd hos den lokale arbeidsledelsen. Sørg for god ventilasjon/ avtrekk på arbeidsplassen. Unngå innånding av damp/aerosol.

**Produktnavn: SPEZIAL-SCHMIERFETT DG 67 B**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperaturfarer:</b> | Ikke kjent.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hygienetiltak:</b>   | Hold alltid god personlig hygiene, for eksempel vasking etter håndtering av materialet og før du spiser, drikker eller røyker. Vask arbeidsklær regelmessig for å fjerne forurensninger. Kast forurenset fottøy hvis det ikke kan renses. |
| <b>Miljøkontroll:</b>   | Data ikke tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                   |

**Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**

**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

**Utseende**

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand:</b>                      | fast                                      |
| <b>Form:</b>                                 | pasta                                     |
| <b>Farge:</b>                                | Svart                                     |
| <b>Lukt:</b>                                 | Karakteristisk                            |
| <b>Luktterskel:</b>                          | Brukes ikke for blandinger.               |
| <b>pH-verdi:</b>                             | ikke anvendelig                           |
| <b>Smeltepunkt:</b>                          | Brukes ikke for blandinger.               |
| <b>Kokepunkt:</b>                            | Verdien ikke relevant for klassifikasjon. |
| <b>Flammepunkt:</b>                          | ikke anvendelig                           |
| <b>Fordampningshastighet:</b>                | Brukes ikke for blandinger.               |
| <b>Brennbarhet (faststoff, gass):</b>        | Verdien ikke relevant for klassifikasjon. |
| <b>Ekspløsjongrense, øvre (%)—:</b>          | Brukes ikke for blandinger.               |
| <b>Ekspløsjongrense, nedre (%)—:</b>         | Brukes ikke for blandinger.               |
| <b>Damptrykk:</b>                            | Brukes ikke for blandinger.               |
| <b>Damptetthet (luft=1):</b>                 | Brukes ikke for blandinger.               |
| <b>Tetthet:</b>                              | 0,88 g/cm <sup>3</sup> (25 °C)            |
| <b>Løselighet(er)</b>                        |                                           |
| <b>Vannløselighet:</b>                       | Uoppløselig i vann                        |
| <b>Løselighet (annen):</b>                   | Data ikke tilgjengelig.                   |
| <b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:</b> | Brukes ikke for blandinger.               |
| <b>Selvantennelsestemperatur:</b>            | Verdien ikke relevant for klassifikasjon. |
| <b>dekomponeringstemperatur:</b>             | Verdien ikke relevant for klassifikasjon. |
| <b>NLGI:</b>                                 | 2                                         |
| <b>Ekspløsjonsegenskaper:</b>                | Verdien ikke relevant for klassifikasjon. |
| <b>Oksideringsegenskaper:</b>                | Verdien ikke relevant for klassifikasjon. |
| <b>9.2 ANDRE OPPLYSNINGER</b>                | Data ikke tilgjengelig.                   |

**Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet**

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet:</b>                     | Stabil under normale temperaturforhold og ved anbefalt bruk. |
| <b>10.2 Kjemisk Stabilitet:</b>              | Data ikke tilgjengelig.                                      |
| <b>10.3 Mulighet for Farlige Reaksjoner:</b> | Ingen under normale forhold.                                 |

**Produktnavn:** SPEZIAL-SCHMIERFETT DG 67 B

- 10.4 Forhold som må Unngås:** Unngå varme eller forurensing.
- 10.5 Materialer å Unngå:** Sterke oksiderende stoffer. Sterke syrer. Sterke baser.
- 10.6 Farlige Spaltningsprodukter:** Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre toksiske gasser eller damper.

**Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger**

**11.1 Toksikologiske opplysninger**

**Akutt toksisitet**

**Svelging**

**Produkt:**

Ikke klassifisert for akutt toksisitet, basert på tilgjengelige data.

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Phenolic antioxidant  
agent

LD 50 (Rotte): > 2.001 mg/kg

**Hudkontakt**

**Produkt:**

Ikke klassifisert for akutt toksisitet, basert på tilgjengelige data.

**Innånding**

**Produkt:**

Ikke klassifisert for akutt toksisitet, basert på tilgjengelige data.

**Etsing/Irritasjon på Huden:**

**Produkt:**

På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Alvorlig Øyeskade/Irritasjon:**

**Produkt:**

På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Åndedrett- eller Hudsensibilisering:**

**Produkt:**

Allergifremkallende stoff for huden: På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.  
Luftveisallergen: På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Mutagenisitet på Kimceller**

**Produkt:**

På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Kreftfremkallende evne**

**Produkt:**

På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Reproduksjonstoksisitet**

**Produkt:**

På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Toksisitet for Bestemte Målorganer - Enkelt Eksponering**

**Produkt:**

På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Produktnavn: SPEZIAL-SCHMIERFETT DG 67 B**

**Toksisitet for Bestemte Målorganer - Gjentatt Eksponering**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Aspirasjonsfare**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Andre Skadelige  
Virkninger:**

Data ikke tilgjengelig.

**Avsnitt 12: Økologiske opplysninger**

**12.1 Toksisitet**

**Akutt toksisitet**

**Produkt:** På grunn av de disponible data oppfylles ikke klassifikasjonskriteriene.

**Fisk**

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Phenolic antioxidant agent LC 50 (Fisk, 96 000000): 0,11 mg/l

alkenyl amine, long-chain LC 50 (Fisk, 96 000000): 0,11 mg/l

**Vannlevende, Virvelløse Dyr**

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Phenolic antioxidant agent EC50 (Vannloppe, 48 000000): 0,45 mg/l

alkenyl amine, long-chain EC50 (Vannloppe, 48 000000): 0,011 mg/l

**Kronisk  
giftighetProdukt:**

På grunn av de disponible data oppfylles klassifikasjonskriteriene.

**Toksisitet for vannlevende planter**

**Spesifisert(e) stoff(er)**

Phenolic antioxidant agent EC50 (Alge, 72 000000): 3,6 mg/l

**12.2 Stabilitet og Nedbrytbarhet**

**Biologisk nedbryting**

**Produkt:** Brukes ikke for blandinger.

**12.3 Potensial for Bioakkumulering**

**Produkt:** Brukes ikke for blandinger.

**12.4 Mobilitet i Jord:**

**Produkt:** Brukes ikke for blandinger.

**12.5 Resultater av PBT- og  
vPvB-vurderinger:**

Produktet inneholder ingen stoffer som oppfyller PBT/vPvB kriteriene.

**Produktnavn:** SPEZIAL-SCHMIERFETT DG 67 B

**12.6 Andre Skadelige Virkninger:** Data ikke tilgjengelig.

### Avsnitt 13: Instruksjoner om deponering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Generelle opplysninger:** Avfall og reststoffer skal avhendes i samsvar med kravene fra lokale myndigheter.

**Metoder til fjerning:** Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Ved lagring av brukte produkter overhold blandingsforbudet.

#### Europeiske avfallskoder

12 01 12\*: spent waxes and fats

### Avsnitt 14: Transportopplysninger

#### ADR/RID

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-nummer:                             | —                |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN:             | —                |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                 |                  |
| Klasse:                                     | Ikke farlig gods |
| Etikett(er):                                | —                |
| ADR-farenr.:                                | —                |
| Tunnelrestriksjonskode:                     | —                |
| 14.4 Emballasjegruppe:                      | —                |
| 14.5 Miljøfarer:                            | —                |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | —                |

#### ADN

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-nummer:                             | —                |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN:             | —                |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                 |                  |
| Klasse:                                     | Ikke farlig gods |
| Etikett(er):                                | —                |
| 14.3 Emballasjegruppe:                      | —                |
| 14.5 Miljøfarer:                            | —                |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | —                |

**Produktnavn: SPEZIAL-SCHMIERFETT DG 67 B**

**IMDG**

- |                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-nummer:                             | —                |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN:             | —                |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                 |                  |
| Klasse:                                     | Ikke farlig gods |
| Etikett(er):                                | —                |
| EmS No.:                                    | —                |
| 14.3 Emballasjegruppe:                      | —                |
| 14.5 Miljøfarer:                            | —                |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | —                |

**IATA**

- |                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-nummer:                             | —                |
| 14.2 Korrekt teknisk navn:                  | —                |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                 |                  |
| Klasse:                                     | Ikke farlig gods |
| Etikett(er):                                | —                |
| 14.4 Emballasjegruppe:                      | —                |
| 14.5 Miljøfarer:                            | —                |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | —                |

**14.7 Transport i bulk, ifølge vedlegg II i MARPOL og IBC-koden:** ikke anvendelig.

**Opplysninger om bestemmelser**

**15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/-lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen:**

**EU-forskrifter**

**Forskrift (EU) nr. 2037/2000, Stoffer som nedbryter ozonlaget:** ingen

**Forskrift (EU) nr. 850/2004, Persistent, organisk forurensning:** ingen

**15.2 Vurdering av kjemisk sikkerhet:** Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

**Avsnitt 16: Andre opplysninger**

**Revisjonsinformasjon:** Endringer er merket med en dobbelt strek på siden.

**Innholdet i H-setningene i avsnitt 2 og 3**

- |      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved svelging.                                                |
| H304 | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.       |
| H314 | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                            |
| H315 | Irriterer huden.                                                    |
| H335 | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                             |
| H373 | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H400 | Meget giftig for liv i vann.                                        |
| H410 | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                 |
| H412 | Farlig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                       |

---

**Produktnavn:** SPEZIAL-SCHMIERFETT DG 67 B

---

**Opplæringsinformasjon:** Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet.

**ANDRE OPPLYSNINGER:** Klassifiseringen tilsvarer den aktuelle EF-listen, men er supplert med informasjon fra faglitteraturen og firmaets opplysninger. Den er gitt fra anvendelsen av den såkalte konvensjonelle metoden i henhold til EF 1272/2008 (CLP).

**Revisjonsdato:** 23.12.2016

**Ansvarsfraskrivelse:** De forutgående angivelsene i sikkerhetsdatabladet tilsvarer etter beste viten det aktuelle nivået av våre kunnskaper og erfaringer og tjener kun til å beskrive produktet ved håndtering, transport og avfallshåndtering sikkerhetsteknisk. Angivelsene utgjør ikke på noen måte en (teknisk) beskrivelse av beskaffenheten til varen (produktspesifikasjon). Produktets egnethet til et bestemt formål kan ikke avledes fra våre angivelser i sikkerhetsdatabladet. Endringer av dette dokumentet er ikke tillatt. Angivelsene kan ikke overføres til andre produkter. I den grad produktet legges sammen med, blandes eller behandles med andre materialer, eller en behandling ikke gjennomgås, kan angivelsene i dette sikkerhetsdatabladet ikke overføres til det produserte nye materialet. Det er mottakeren av produktet sitt ansvar å følge de aktuelle lovene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå ved aktivitetene. Ta kontakt med oss hvis du trenger aktuelle sikkerhetsdatablader. Dette dataarket er et sikkerhetsdatablad i henhold til tyske §5 GefStoffV. Det ble opprettet elektronisk i henhold til kunngjøring 220 og har ingen underskrift.